

## Beschrijving:

### Eigenschappen:

P803 wordt aanbevolen voor het oplossen en verwijderen van cementsluis, mortelresten, uitslag, kalkaanslag, vuil en roest, roestverkleuringen,... op alle zuurbestendige oppervlakken zoals keramiek

### Werking:

Verwijdert cementsluis, mortelresten, uitslag, kalkaanslag, vuil en roest, roestverkleuringen uit zuurbestendige oppervlakken.

### Technische data:

Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L):1,1

pH-waarde: 0,1

Uitzicht: Transparante vloeistof

Reuk: licht ruikende, storende en prikkelende geur

Vlampunt: niet van toepassing

## Toepassing:

### Voor het gebruik:

Het product is een transparante vloeistof die in normale toestand doorzichtig van uiterlijk is. De reuk is prikkelend en kan irriterend werken.

### Methodes van toepassen:

Bij vervuiling: 1 L op 10 L lauw water

Maak het oppervlak nat. Schuur met deze oplossing de te behandelen oppervlakte en laat 5 minuten inwerken. Spoel grondig na en dweil uw natuursteen droog, zodat losgemaakte aanslag goed verwijderd wordt. Spoel na met IntensClean om je vloer grondig te reinigen

Test het product altijd eerst op een onopvallende tegel.

Zeker niet in contact laten komen met Inox.

### Opbrengst:

Per fles van 1 liter die wordt opgelost in 10 liter water kan ongeveer een 20m<sup>2</sup> worden behandeld.

### **Verdere gegevens:**

De gebruikte apparatuur dient na het gebruik onmiddellijk en uitsluitend met water gereinigd te worden, geen solventen gebruiken.

## **Verpakking en opslag:**

### **Verpakking:**

1 liter, 5 liter

### **Opslag:**

Bij gesloten verpakking is P803 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten stockeren.

Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden.

### **Veiligheid:**

**Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG**

**Symbolen:** Xi: irriterend

C: Corrosief

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden.

### **Formulering:**

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen

### **Berdy bvba**

Passendalesteenweg 11

8840 Westrozebeke

Belgium

T : +32 (0)51 77 90 88

e-mail: [info@berdy.be](mailto:info@berdy.be)

website: [www.berdy.be](http://www.berdy.be)